



Základní kritéria a parametry ergonomického hodnocení

Základní kritéria:




- » Pracovní systém
- » Pracovní zařízení
- » Pracovní prostředí
- » Pracovní místo

Základní kritéria:




- » **Pracovní systém** Systém skládající se z osob a pracovního zařízení. Výsledek jejich součinnosti je splnění určitého pracovního úkolu na pracovním místě a v určitém prostředí (např. pracoviště programátorů, architektů, operátorů, DTP atd).
- » **Pracovní zařízení** Nástroje, stroje, přístroje, dopravní prostředky, nábytek a další technické vybavení využívané v pracovním systému (židle, stůl, PC, monitor, tiskárna, skener, myš, tablet, joystick atd.)
- » **Pracovní prostředí** Fyzikální, chemické, biologické, společenské faktory a podmínky působící na osoby v pracovním systému.
- » **Pracovní místo** Určitý prostor přidělený jedné či více osobám a vybavení pracovním zařízením pro plnění daného pracovního úkolu.

Ergonomické parametry:




- » Jsou odvozeny z výkonové kapacity člověka.
- » Kvalitativní hodnoty jednotlivých ergonomických kritérií, např. rozměry pracovního místa, limity přípustnosti fyzikálních, chemických, biologických faktorů, hmotnosti břemen, energetického výdeje, minimální jas obrazovky apod.

Výkonová kapacita člověka




- » Výkonnost – schopnost podat určitý výkon za jednotku času.
- » Je determinována tělesnými rozměry, tělesnou zdatností, funkcí smyslových orgánů a mentální způsobilostí.
- » Je ovlivněna pohlavím, věkem a působením řady pracovních podmínek a faktorů.

Ergonomické hodnocení




- » Srovnání zjištěných hodnot parametrů určitého pracovního systému s příslušnými legislativními opatřeními, jako jsou ČSN, EN, ČSN ISO, hygienické předpisy, směrnice EU, a se všeobecně přijatými ergonomickými zásadami.

Ergonomické kontrolní listy




- » Soubor ergonomických kritérií, např. pro hodnocení stacionárních, mobilních strojů, velínů a řídících center, pracovišť s obrazovkou apod. obsahující položky specifické pro daný typ pracovního systému.

1. Pracovní prostředí




- » Řešení prostorového uspořádání pracovišť se řídí ustanoveními směrnice č. 46, sv. 39/1978 o hygienických požadavcích na pracovní prostředí
- » Pro pracoviště s VT je třeba dodržovat pravidlo 2m^2 volné plochy a 15 m^3 volného vzdušného prostoru na jednoho pracovníka.

2. Rozdělení pracovníků s výpočetní technikou




- » Podle možnosti vlivu práce v VT na zdraví zaměstnance se zaměstnanci dělí na 2 skupiny:
- » **skupina I** – kdy zaměstnanec koná práci s VT pravidelně, denně a v převážném rozsahu pracovní směny denně déle než 4 hodiny
- » **skupina II** – kdy zaměstnanec koná práce s VT příležitostně, nepravidelně a ucelený výkon práce s VT nedosahuje v každém dni převážnou část pracovní doby

Podlahová plocha pro jednoho pracovníka:




- » Při denním osvětlení je minimální nezastavěná podlahová plocha **2 m²**.
- » Bez denního osvětlení s umělým ovzduším je minimální nezastavěná plocha **5 m²**.

Světlá výška pracoviště (výška nad podlahou):




- » Minimální světlá výška při denním osvětlení je:
 - 2,5 m při ploše menší 50 m²,
 - 2,7 m při ploše menší než 100 m²,
 - 3,5 m při ploše menší než 2000 m².
- » Bez denního světla s umělým ovzduším je:
 - 3,0 m při ploše menší než 100 m²,
 - 3,5 m při ploše menší než 2000 m²,
 - 4,5 m při ploše větší než 2000 m².

Vzdušný prostor




- » Minimální vzdušný prostor na jednoho pracovníka při denním osvětlení je:
 - 12 m³ při práci vsedě,
 - 15 m³ při práci vstoje,
 - 18 m³ při těžké tělesné práci.
- » Při práci v umělém ovzduší je:
 - 20 m³ při práci vsedě.

4. Pracovní prostor




- » Místnosti pro pracoviště vybavená VT by neměly mít okna orientovaná na osluněné strany, nebo musí být okna opatřena variabilními žaluziemi.
- » Rozměry pracovního místa musí odpovídat tělesným rozměrům pracovníka s ohledem na přístup, příp. únik, základní pracovní polohu, vykonávané pohyby, umístění přímých a zprostředkovaných zdrojů informací, typy a umístění ovladačů, rozměry a tvary používaných strojů a technických zařízení a dílenského nábytku.
- » Vzdálenosti mezi používanými technickými zařízeními a stěnami, mezi jednotlivými pracovními místy, rozměry chodeb, dveří apod. musí umožňovat volný a bezpečný pohyb.

5. Pracovní (manipulační) rovina




- » Výška pracovní roviny nad podlahou při práci v sedě a vstojе by měla být přibližně stejná, jako je výška lokte nad podlahou.
- » Pro českou populaci je v závislosti na tělesné výšce v rozpětí 95 – 120 cm, při práci vsedě 20 – 35 cm nad sedadlem.
- » Při práci vyžadující zvýšené nároky na zrak se zvětšuje výška roviny o 10 – 20 cm nad loktem, při manipulaci s těžkými předměty se snižuje o 10 – 20 cm pod loktem.

6. Prostor pro dolní končetiny




- » Prostor při práci vsedě, např. u pracovních stolů, musí být dostatečně veliký, aby umožňoval volný pohyb dolních končetin z hlediska jeho výšky, šířky a hloubky.
- » Jeho minimální výška je 60 cm nad podlahou, šířka 50 cm, hloubka 50 cm.
- » Optimální hloubka pro muže i ženy je 70 cm.

7. Pracovní poloha




- » Fyziologicky nejvhodnější pracovní poloha je poloha, kdy dochází ke střídání sedu a stoje.
- » Pokud je pracovní činnost spojena s nefyziologickou pracovní polohou, např. v hlubokém předklonu, v kleče apod., je žádoucí střídání s fyziologicky přijatelnou polohou či zavedení přestávek.

8. Pracovní pohyby




- » Fyziologicky nejvhodnější je taková skladba pracovních pohybů, kdy jsou střídavě zatěžovány různé svalové skupiny horních a dolních končetin, trupu a hlavy s velmi malým podílem statické práce.
- » Dráhy pohybů horních končetin musí odpovídat přirozeným pohybovým stereotypům, tj. musí probíhat převážně v obloukových drahách.

8. Pracovní pohyby




- » Dosahové oblasti při práci v sedě, tj. na vodorovné pracovní rovině, jsou závislé na frekvenci pohybů, velikosti předmětů s nimiž je manipulováno, a maximálním dosahu ruky vpřed a do stran.
- » Optimální dráhy pohybů při stoji jsou v rozmezí výšky zápěstí až do výšky ramen. Při činnostech vyžadujících koordinaci obou horních končetin by měly být pohyby rozloženy rovnoměrně na obě končetiny a jejich dráhy nesmí být analogické.
- » Pohyby se zvýšenými nároky na přesnost nesmí být náročné na vynaložení větší síly.

9. Poměr statické a dynamické práce




- » Dynamická práce, tj. střídavá aktivace svalových skupin (napětí a uvolnění), musí převažovat nad prací statickou (trvalé napětí svalů), např. držení nástroje (myši) nebo předmětu.

10. Ovládací síly




- » Limity sil při používání ručních a nožních ovladačů jsou závislé na typu ovládače, jeho umístění, pracovní poloze atd.
- » Limity sil nejčastějších ovladačů:
 - tlačítka na klávesnici **0,25-1,5 N**,
 - tlačítka na stroji ovládaná jedním prstem **1-8 N**

11. Zrakové podmínky




- » Celkové osvětlení pracovních prostorů musí odpovídat zrakovým nárokům při požadované činnosti.
- » Hodnoty osvětlenosti nesmí být na trvalém pracovišti nižší než **200 lx** a v místnostech bez denního světla určených pro trvalou práci **300 lx** (hygienické minimum).
- » Na pracovištích s nejvyššími nároky na osvětlení (zrakově náročné úkoly) má být alespoň **10 %** hodnoty osvětlenosti zajištěno celkovým osvětlením.
- » V zorném poli pracovníků nesmí být žádné zdroje velkých jasů ani nežádoucích odrazů (reflexů).
- » Jestliže zrakový úkol vyžaduje rozlišování barev, je nutno zvolit taková svítidla, která nezkreslují barvy.

12. Barevné řešení prostředí a technických zařízení




- » Při volbě barevných odstínů (stěn, stropu, konstrukcí) je nutno vzít v úvahu charakter a druh převládající činnosti, velikost a tvar prostoru, barvu zpracovávaných předmětů, barvu a intenzitu osvětlení a mikroklimatické podmínky.
- » Odrazivost **stropu** by měla být 70-90 %, **stěn** 50-60 %, **podlahy** 10-30 %, odrazivost míst na **pracovní rovině** 50-60 %.

13. Zrakové zdroje informací




- » Nejčastěji přímo pozorovaná místa musí být vzorném poli pracovníka. Doporučený zorný úhel je v rozmezí 15-40 stupňů pod horizontální rovinou očí.
- » Zprostředkované zdroje informací, tj. zrakové sdělovače, se z ergonomického hlediska posuzují s ohledem na
 - » umístění (viditelnost ze základní pracovní polohy),
 - » vhodnost typu pro předpokládanou funkci (jaké údaje a informace má poskytovat),
 - » způsob kódování informace (symboly, barva, intenzita světla, kmitání apod.) a na bezpečnostní význam barev světelných sdělovačů.

14. Akustické podmínky




- » Nejvyšší přípustná hladina pro fyzickou práci s ohledem na škodlivý účinek na sluch je 85 dB. Tento limit se snižuje v závislosti na druhu činnosti, zejména podle podílu duševní práce.
- » Při koncepční práci s převahou tvořivého myšlení je limit 40dB.

16. Mikroklimatické podmínky




- » Optimální teplota vzduchu v letním období je 23°C a neměla by překročit 26° C.
- » Při teplotě 27° C (lehká práce) klesá schopnost podávat plný výkon o 25 %.
- » V zimním období je nejvhodnější teplota vzduchu 20 – 24° C.
- » Přesné určení teplot vzduchu pro pracovní prostředí se určuje na základě energetického výdeje vzhledem k druhu činnosti a typu oděvu.

15. Relativní vlhkost vzduchu a rychlost proudění vzduchu




- » Relativní vlhkost má být cca 40–60 % a rychlost proudění vzduchu do 0,2 m/s, výměna vzduchu má činit minimálně 50 m³/h na pracovníka.
- » Na pracovištích s umělým ovzduším bez přirozeného větrání se mohou vyskytovat určité příznaky označované jako „syndrom nezdravých budov“ (např. vysychání nosních sliznic, ústní dutiny, celková únava, malátnost, časté záněty horních dýchacích cest apod.).

15. Relativní vlhkost vzduchu a rychlost proudění vzduchu




- » V místnostech, kde je soustředěno více monitorů a kde není proveden elektrostatický svod podlah vzhledem k počítači či jinému elektronickému zařízení, je nutno omezit používání umělých materiálů, zejména jakou součástí oblečení.
- » Příčiny těchto potíží nejsou dostatečně vysvětleny a mohou být způsobeny např. mikrobiálním znečištěním vzduchu při nedostatečné údržbě klimatizačních zařízení.

17. Psychosociální podmínky



- » Hodnotí se potencionální příčiny stresorů a mikrostressorů, které nepříznivě ovlivňují pracovní pohodu, spokojenost a duševní rovnováhu.
- » Mezi hlavní stresory patří: kompetence, časový tlak, odpovědnost, sociální aktivity, monotonie, pracovní směny.

Literatura:



- » GILBERTOVÁ, Sylva; MATOUŠEK, Oldřich.
Ergonomie : optimalizace lidské činnosti. 1. vyd.
Praha : Grada, 2002. 239 s. ISBN 8024702266.